TESTO 110

Mesures de température très précises

°C

Applications

Le testo 110 est un indicateur de grande précision pour les mesures de température de - 50 à + 275° C. Il est l'appareil idéal pour l'industrie alimentaire, les laboratoires et le froid. La technique utilisée a été spécialement testé pour l'utilisation à l'extérieur, dans les chambres froides et entrepôts frigorifiques.

Testo 112 : le thermomètre de précision homologuable

Le testo 112 a été spécialement conçu pour des mesures de contrôle. Agréé par le PTB, le testo 112 est spécialement adapté aux mesures de contrôle des denrées alimentaires. Il est très souvent utilisé par des services officiels de contrôle, par le ministère de la santé, ...

L'indicateur de température compétitif aux multiples utilisations

* Contrôle de température de stockage des denrées alimentaires.
* Température de transport des aliments congelés ou surgelés.
* Contrôle de température dans les aliments surgelés ou congelés.

RECOMMANDÉ PAR L'ASSOCIATION FRANCAISE DES TECHNICIENS DES SERVICES DE CONTROLES DES DENREES ALIMENTAIRES.

Deux Sets conçus autour du testo 110

Mesures réalisées sur des denrées alimentaires	Description	Références
	Indicateur testo110 avec mode d'emploi et pile ou bien : accu 9V, chargeur	0560.1106 C
	TopSafe (étui de protection inusable) avec support	0516.0187 C
	Sonde alimentaire étanche	0613.2211 C
	Mesures homologables pour denrées alimentaires	
	Indicateur testo112 avec mode d'emploi et pile ou bien : accu 9V, chargeur	0560.1126 C
	TopSafe (étui de protection inusable) avec support	0516.0187 C
	Sonde alimentaire étanche	0613.2211 C

Mesures réalisées sur des denrées congelées	Description	Références
	Indicateur testo 110 avec mode d'emploi et pile ou bien : accu 9V, chargeur	0560.1106 C

TopSafe (étui de protection inusable) avec support	0516.0187 C
Sonde de pénetration pour denrées alimentaires congelées	0613.3211 C
Mesures homologables pour denrées alimentaires	
Indicateur testo 112 avec mode d'emploi et pile ou bien : accu 9V, chargeur	0560.1126 C
TopSafe (étui de protection inusable) avec support	0516.0187 C
Sonde de pénetration pour denrées alimentaires congelées	0613.2211 C

testo 110 : Caractéristiques Techniques

Capteur	CTN
Etendue de mesure	-50°C...+275°C **Précision :** ±0,2°C (-25...+74,9°C) ±0,4°C (-50...-25,1°C), (+75...+99,9°C) ±0,5% de la v.m. (+100... + 275°C) **Précision du système : mesurée avec une sonde standard** ±0,4°C (-25...+74,9°C) ±0,8°C (-50...-25,1°C), (+75...+99,9°C) ±1% de la valeur mesurée (+100...+150°C)
Résolution	0,1°C
Température d'utilisation	0...+40°C
Température de stockage/ transport	-20...+70°C
Affichage	écran LCD de 14 mm
Autonomie	> 100 h (alcaline-manganèse)
Conversion	°C/°F fonction Hold

Autres	affichage Low Batt., mise hors circuit automatique, conversion °C/°F
Dimensions	190 x 57 x 42 mm
Poids	env. 300 g (avec piles)

Garantie	
indicateur	**2 ans**
sondes	**1 an**